



AL-QASIM AGRO ENGINEERING

GREEN SUPER SEEDER GUIDE



***Empowering
Agriculture
with Precision
Innovation, and
Reliability.***

ISO 9001,14001 & 45001 CERTIFIED MANUFACTURING INDUSTRY.

www.alqasimagroeng.com

WHO WE ARE

“Al-Qasim Agro Engineering” a leading agricultural machinery manufacturing Industry, established in 2000, is positioned as a full-fledged international manufacturing expert with a world-class standard at heart.

Our mission is to offering sustainable, innovative equipment's that makes the agricultural field is piece of cake. As per market need, we assure that these are environment friendly & convenient. The industry's top R&D infrastructure and the nation's largest sales and technology service network are the driving force for protecting our agricultural industry and farming districts.





C.E.O

**Mr. Muhammad
Amjad Mughal**

CEO Message

Al-Qasim Agro Engineering has focused on operating responsibly, rooted in our core values of quality, integrity, teamwork, and stewardship. This focus has kept us grounded and guides us in making the best decisions for our best decisions for our associates, farm and ranch partners, communities, consumers, and our planet. Based on experience and expertise, we are working hard to improve the competitiveness of domestic agriculture and to add high value to products. Al-Qasim Agro Engineering will continue to be the true partner of farmers that always think and act from the perspective of customers. We will concentrate on developing the best products and solutions filled with differentiated customer values.


We will leap forward to become a global Agricultural Implements manufacturing company that goes beyond the borders of Pakistan and competes in the global arena.

Govt. Subsidy Schemes


Govt. Subsidy Schemes under Brand Name Ranjha Construction & Precasting and Al-Qasim Agro Engineering.

Phase I & II.

In super seeder subsidy scheme phase 1 Al-Qasim Agro Engineering delivered **320+** and in phase 2 Al-Qasim Agro Engineering delivered 500+ Machines.




Other Projects.




Other Projects

Al-Qasim Agro Engineering is working on many other projects with government and private corporations, i.e. delivering Rotavators, Laser Land Levelers etc.

Manufacturing Process



Commitment to Quality



Premium Materials

We source the finest materials to craft machinery that stands the test of time and delivers peak performance.

Uncompromising Standards

Every implement we produce undergoes rigorous quality checks to ensure unmatched reliability and durability in the field.

Precision Engineering

Our advanced manufacturing processes and skilled craftsmanship guarantee precision and consistent quality in every product.

Customer Satisfaction


Our dedication to quality ensures that our customers receive implements that exceed their expectations and optimize their agricultural operations.

CERTIFICATIONS AND AFFILIATIONS



The Gujranwala Chamber
of Commerce & Industry

گوجرانوالہ ایوانِ صنعت و تجارت




SUPER SEEDER

سپر سیڈر

Features & Benefits

- Al-Qasim Rice Puddler saves the time and diesel by 50%.
- It saves water and increases production due to better field preparation.
- Front tines dig the soil, the puddler puddles the soil and the trailing board keeps the soil in the level.
- It needs only one cycle in field to gain best quality rice puddling.
- As there is no PTO shaft, there is no load on tractor.
- It takes 20-25 minutes to prepare one acre to Cultivate rice.



- القاسم رائس پڈلر وقت اور ڈیزل کی 50 فیصد بچت کرتا ہے۔
- یہ پانی کی بچت کرتا ہے اور کھیت کی بہتر تیاری کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ کرتا ہے۔
- اگلے ٹائمنز مٹی کو کھودتے ہیں، پڈلر مٹی کو ڈھیلا کرتا ہے اور پچھلا حصہ مٹی کی سطح کو ہموار کرتا ہے۔
- کھیت میں پڈلر کے صرف ایک چکر سے چاولوں کی اچھی کوالٹی اور بہتر پیداوار حاصل کی جاسکتی ہے۔
- چونکہ پی-ٹی-او شافٹ نہیں ہے، لہذا ٹریکٹر پر بوجھ کا باعث نہیں بنتا۔
- چاول کی کاشت کے لیے ایک ایکڑ کی تیاری میں بیس سے پچیس منٹ لگتے ہیں۔

SUPER SEEDER

SPECIFICATIONS

Model	ALQ-SS-05
Working Width	2000mm
Tractor Power (HP)	75/65
No. of Blades	54/60
Type of Blade	LJF Type
Thickness of Blade(mm)	7mm
Gear Box	Multispeed 13/25
Side Drive	Gear Drive $\frac{23/25/36}{17*19}$ OR $\frac{22/25/36}{18*19}$
Seed & Fertilizer Mechanism	Nylon Roller Type
Press Roller	Available
No. of Tynes	11/13
Weight (Kg. Approx.)	1025
Side Gear Oil Capacity	3.5 Liter
Main Gear Oil Capacity	4 Liter



سپر سیڈر چلانے کے دوران ہدایات:



- سپر سیڈر چلانے کے دوران ڈھیلے ڈھالے کپڑوں یا مفلر وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔
- سپر سیڈر کی بہترین پرفارمنس کیلئے بوائی کے دوران ٹریکٹر کے چھوٹے سے چھوٹے گیر کا استعمال کریں۔
- گندم کی بہترین بوائی کیلئے ٹریکٹر کی رفتار 4 سے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونی چاہیے۔
- بچوں اور عام لوگوں کو سپر سیڈر کے استعمال کے وقت اس کے قریب نہ آنے دیں۔
- سپر سیڈر کی اچھی پرفارمنس کے لیے ٹریکٹر کے RPM کو 1800 پر ایڈجسٹ کریں۔


● سپر سیڈر کی بہترین پرفارمنس کیلئے اس کا استعمال نمی والی زمین یا وتروالی زمین میں کریں

● دھان کی کٹائی کیلئے ایسی ہارویسٹر کا استعمال کریں جو کٹائی کے ساتھ ساتھ اس کی باقیات کو بھی کرش کرے

● ٹینکی میں ایسی کھاد ڈالنے سے گریز کریں جو ڈھیلوں کی شکل میں موجود ہو ایسی کھاد کو کرش کر کے ٹینکی میں ڈالیں

● ایک ایکٹر بوائی کے بعد روٹاویٹر بلیڈ (پھالوں) کے نٹ بولٹ 22 نمبر لازما چیک کریں اور لوڑ ہونے کی صورت میں ان کو ٹائٹ کر لیں۔

● چلانے سے پہلے تمام قسم کے نٹ بولٹ (13، 17، 19، 22، 24) کو لازمی چیک کر لیں۔



- ایک ایکڑ بوائی کے بعد سپر سیڈر کے پیچھے دیئے گئے کو لٹر ڈسک کے 11/12 سیٹ کے نٹ بولٹ (19 نمبر) اور (17 نمبر) جو چورس پائپ کے ساتھ لگائے گئے ہیں ان کو ٹائٹ کر
- ڈیٹوں سائڈوں پر روٹاویٹر کے بلیڈ (پھالوں) والی شافٹ کی ہب کے ساتھ منسلک پلیٹ کے قابلے (22 نمبر) گوٹی راڈ کی مدد سے ٹائٹ کریں ان کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں۔



- ٹریکٹر کی لنکس کا سنگل ٹائٹ ہونا ضروری ہے ٹریکٹر کے ٹائروں سے لنکس کا فاصلہ برابر ہونا چاہئے۔ اور دونوں لنکس کی زمین سے اونچائی ایک جیسی ہونی چاہئے۔
- سپر سیڈر کو ٹریکٹر کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد بالکل سیدھا ہونا چاہئے۔ نہ آگے کی طرف جھکاؤ نہ پیچھے کی طرف جھکاؤ ہو۔ اگر سپر سیڈر کا آگے کی طرف جھکاؤ ہوگا تو ٹریکٹر زیادہ لوڈ محسوس کرے گا۔ اور اگر سپر سیڈر کا جھکاؤ پیچھے کی طرف ہوگا تو بیج زیادہ گہرائی میں جاسکتا ہے۔

سپر سیڈر چلانے سے پہلے کی ہدایات:

○ سپر سیڈر کی بہترین پرفارمنس کیلئے ٹریکٹر کے آگے 200/250 کلو گرام وزن کا ہونا نہایت ضروری ہے۔

○ سپر سیڈر کے استعمال کے دوران ٹریکٹر کی ٹاپ لنک کا ایڈجسٹ ایبل ہونا نہایت ضروری ہے۔

○ سپر سیڈر کو دوسری لائن میں منتقل کرنے سے پہلے کراس شافٹ PTO کو بند کریں اور

دوسری لائن میں منتقل کریں ورنہ کراس شافٹ ٹوٹ سکتی ہے۔

○ PTO شافٹ کے بیرنگ کو استعمال سے پہلے گریس کر لیں۔

○ سپر سیڈر چلانے سے پہلے مین گیئر اور دونوں سائیڈ کے گیئر کا

آئل لازمی چیک کریں۔


○ سپر سیڈر کی ایک سائڈ پر دیئے گئے تمام 60 نمبر چین (3 عدد) کو گریس لگائیں اور یہ تمام

لوہے نہیں ہونے چاہئے۔ بصورت دیگر ان کو ایڈجسٹر کی مدد سے مناسب ٹائٹ کر لیں۔



بیج اور کھاد پر مٹی پر ڈالنے والا چھوٹا گول رولر:

● سب سے پیچھے دیا گیا چھوٹا رولر جو دو شکس کی مدد سے سپر سیڈر کے ساتھ منسلک ہے یہ چھوٹا رولر بیج اور کھاد پر مٹی ڈالنے کیلئے استعمال ہوتا ہے کھاد اور بیج کے اوپر پڑنے والی مٹی کے دباؤ کو ساتھ لگے بیرنگ شکس کی مدد سے کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے چھوٹے رولر کو مٹی سے صاف رکھنے کیلئے اس کے اوپر ایک ایڈجسٹ ایبل بلیڈ دیا گیا ہے رولر کی صفائی کیلئے اس بلیڈ کو ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔



چھوٹا گیر یا بڑا پریس رولر گیر:

سپر سیڈر کے بلیڈ (پھالوں) کے پیچھے کی طرف دیا گیا بڑا گول رولر جو سپر سیڈر کی سائڈ پر دیئے گئے علیحدہ چھوٹے گیر سے چلایا جاتا ہے۔ اس کا کام بلیڈ یا پھالوں سے کھودی گئی مٹی کو ہموار کرنا ہے چھوٹا گیر 60 نمبر چین کی مدد سے پریس رولر کو چلاتا ہے سپر سیڈر کے استعمال کے دوران اس چین کو مناسب ٹائٹ رکھنا اور گریس لگانا ضروری ہے۔ پریس رولر کی دونوں سائڈ پر موجود بیرنگ براکٹ (F 209) کے بولٹ کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں

نوٹ:

پریس رولر کو چلانے والے چھوٹے گیر میں بہترین گریس کا استعمال کیا گیا ہے دوران سیزن دوبارہ تیل یا گریس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔



مین گئیر :

سپرسید میں ملٹی گئیر کا استعمال کیا گیا ہے عموماً گئیر کی سیٹنگ MF385 ٹریکٹر کے PTO RPM

مطابق کی جاتی ہے گئیر کے RPM کو مزید کم یا زیادہ کرنے کے لیے گئیر کے پیچھے کی

طرف ایک پلیٹ کو کھولنے کے بعد اندر چار قسم کے گئیر استعمال کئے گئے ہیں جس میں

18، 19 اور 17، 19 گئیر لگائے جاتے ہیں

دوران استعمال اگر آپ RPM اور زیادہ کرنا چاہیں تو پچھلی پلیٹ کو کھولنے کے بعد دندے


والی گراری کو PTO شافٹ کی طرف لگادیں اور اس کے دوسری طرف میں جو بھی گراری

ہو 18 یا 19 دندے والی وہ لگادیں زیادہ ہو جائیں گے

نوٹ:

فیٹ ٹریکٹر، دبنگ ٹریکٹر، بائیلارس ٹریکٹر سے استعمال کرنے کے لیے PTO

سائیڈ میں دندے والی گراری کا استعمال بہترین پرفارمنس دیگا



سائڈ سکڈ (سپر سیڈر پیر):

○ سپر سیڈر کے دونوں اطراف نیچے کی جانب دو بلیک رنگ کے سائڈ سکڈ (پیر) دیئے گئے ہیں جن کو ضرورت کے مطابق اوپر نیچے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ سپر سیڈر کے بلیڈ (پھالوں) کی زمین میں گہرائی کو چار انچ کرنے کیلئے سکڈ کی ایڈجسٹ منٹ سنٹر پوائنٹ پر کریں۔

○ نوٹ:


کھیت میں بھوسہ یا پرالی زیادہ ہونے کی صورت میں ہی سائیڈ کو لٹرڈسک اور سکڈز (پیر) کے درمیان پھنس جاتی ہے ایسی صورت میں دونوں سائیڈ سکڈز (پیر) کو سپر سیڈر سے علیحدہ کر کے پھر سپر سیڈر کو استعمال کریں۔





سائڈ کولٹر ڈسک:

◎ سپر سیڈر کے دونوں اطراف میں 2 عدد کولٹر ڈسک لگائی گئی ہیں جو سپر سیڈر کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ دھان کی باقیات کو سائڈ پر اکٹھا ہونے سے روکتی ہیں دونوں سائڈ پر موجود بلیک رنگ کی کولٹر ڈسک کو ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی سہولت موجود ہے۔



کولٹر ڈسک:

- کولٹر ڈسک بیج اور کھاد کی منتقلی کیلئے زمین کو تیار کرتی ہے سپر سیڈر میں 11/12 سیٹ کولٹر ڈسک کے موجود ہیں پلاسٹک پائپ کے ذریعے آنے والے بیج اور کھاد کولٹر ڈسک کے ذریعے زمین میں منتقل ہوتے ہیں۔ زمین کے اندر بیج اور کھاد کی گہرائی کو کولٹر ڈسک کے ایڈجسٹ ایبل فریم کے ذریعے کم یا زیادہ کیا جاسکتا ہے۔ گندم کی بوائی کے دوران جب بھی ٹریکٹر کو موڑا جائے تو سپر سیڈر کو زمین سے اوپر اٹھالیں ورنہ کولٹر ڈسک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

ڈرائیو وہیل:

یہ وہیل بیج اور کھاد کو زمین میں منتقل کرنے کیلئے ٹریکٹر کی سپیڈ کے ساتھ خود بخود چلتا ہے ٹریکٹر کی سپیڈ بڑھانے یا کم کرنے سے وہیل کی سپیڈ بھی خود بخود کم یا زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کھاد اور بیج کی ایک جیسی مقدار زمین میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔

سپریڈر چلانے سے پہلے وہیل کے ساتھ دیئے گئے لیور کی مدد سے اس کو زمین پر رکھیں ڈرائیو وہیل کے ساتھ منسلک چین کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ مناسب مقدار میں گریس لگائیں چین لوز ہونے کی صورت میں دی گئی ایڈجسٹ کی مدد سے اس کو مناسب ٹائٹ کر لیں۔

نوٹ:

سپریڈر کو چلاتے وقت سیدھا چلائیں دوسری لائن میں بوائی شروع کرنے سے پہلے سپریڈر کی PTO شافٹ کو بند کریں اور زمین سے 8 انچ اوپر اٹھا کر دوسری لائن میں منتقل کریں ورنہ ڈرائیو وہیل ٹیڑھا ہو سکتا ہے۔




کھاد، بیج ایڈ جسٹر:

ٹینکی کے ساتھ بیج اور کھاد کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے دو بہترین ایڈ جسٹر دیئے گئے ہیں یہ گول نما ایڈ جسٹر ہیں جن پر 1 سے 10 تک نمبر دیئے گئے ہیں۔ بیج اور کھاد کو ایڈ جسٹ کرنے سے پہلے دونوں ایڈ جسٹر کو اینٹی کلاک وائز گھما کر مکمل بند کر لیں۔ ایڈ جسٹر کو ایک مکمل چکر کلاک وائز گھمانے سے 10 کلو بیج اور کھاد زمین میں ٹرانسفر کیا جاسکتا ہے۔ اور ایک نمبر بڑھانے یا کم کرنے سے ایک کلو کا اضافہ یا کمی ہوتی ہے۔

مثال:


ایک کسان ایک ایکڑ میں 40 کلو کھاد اور 40 کلو بیج ڈالنا چاہتا ہے تو وہ دونوں ایڈ جسٹر کو کلاک وائز سمت میں چار چار مکمل چکر گھمائے گا۔ جس سے 40 کلو کھاد اور 40 کلو بیج زمین میں منتقل ہوں گے۔



ٹینکی:

● ٹینکی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ٹریکٹر سائڈ والا حصہ کھاد کیلئے مختص ہے اور پیچھے والا حصہ بیج کیلئے مختص کیا گیا ہے دونوں حصوں میں 80 کلو بیج اور 80 کلو کھاد کو علیحدہ علیحدہ ڈالا جاسکتا ہے۔ کھاد والے حصے میں ڈی اے پی کھاد کا استعمال کیا جائے اس کے علاوہ کوئی اور ایسی کھاد یا کھادوں کا مکسچر جو مائع میں تبدیل ہو جاتا ہے ان کا استعمال منع ہے ورنہ سپر سیڈر کی کھاد کو چلانے والی گراری جام ہو سکتی ہے۔

● ٹینکی سے بیج اور کھاد پائپوں کے ذریعے کو لٹر ڈسک تک پہنچتی ہے ان پائپوں کو لوز نہ ہونے دیں ان کے کلپ کو چیک کرتے رہیں اور کلپ لوز ہونے کی صورت میں ان کو ٹائٹ کر دیں۔




سپر سیڈر کے اہم حصے:



- ٹینکی
- کھاد، بیج ایڈ جسٹر
- ڈرائیو و ہیل
- کولٹر ڈسک
- سائڈ سکڈ (سائڈ پیر)۔
- سپر سیڈر مین گیئر
- چھوٹا گیئر یا پریس رولر گیئر
- چھوٹا رولر

سپر سیڈر کے فوائد:



- سپر سیڈر ماحول دوست مشین ہے اس کی وجہ سے کسان دھان کی باقیات کو جلانے بغیر گندم کی بوائی کر سکتے ہیں۔ جس سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی ہوتی ہے۔
- بیج اور کھاد کی زمین میں ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت مناسب گہرائی میں منتقلی سے 8 تا 10 من فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔
- سپر سیڈر سے فصل کی بوائی کے دوران بیج اور کھاد کا ضیاع نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کم مقدار کو استعمال کر کے زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے۔
- باسستی چاول جو ایک طویل مدتی فصل ہے اس کی کٹائی کے بعد سپر سیڈر کی مدد سے گندم کی بروقت کاشت کو ممکن بنایا جاسکتا ہے۔
- دھان کی باقیات کو زمین میں دبانے سے یہ آرگینک کھاد میں تبدیل ہو جاتی ہے اس وجہ سے دوسری کھادوں کا کم استعمال ہوتا ہے اور پیسوں کی یقینی بچت ہوتی ہے۔
- گندم کی بوائی کیلئے کم وقت درکار ہوتا ہے جس سے ایندھن اور مزدوری کے اخراجات میں خاطر خواہ کمی ہوتی ہے۔
- دھان کی کٹائی والی زمین میں نمی موجود ہوتی ہے۔ سپر سیڈر سے بوائی کی وجہ سے آبپاشی کے اخراجات کمی ہوتی ہے۔



سپر سیڈر کا تعارف:

● گندم کی بوائی کیلئے استعمال ہونے والی مشین ہے جو ٹریکٹر PTO کے ساتھ چلتی ہے یہ مشین دھان کی باقیات کو کرش کر کے مٹی کے نیچے دبانے کے ساتھ ساتھ بیج اور کھاد کو بھی بیک وقت زمین میں مناسب گہرائی تک منتقل کرتی ہے بیج اور کھاد کے اوپر گرنے والی مٹی نرم ہونے کی وجہ سے بیج کا اگاؤ کم وقت میں ممکن ہوتا ہے جس سے زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے۔



القاسم ایگر و انجینئرنگ

گرین سپر سیڈ گائیڈ بک



f Al-Qasim Agro Engineering
✉ info@alqasimagroeng.com
🌐 www.alqasimagroeng.com

+92 300-1032949
+92 345-8452243
+92 300-1225022

ایڈریس: متلے عالی روڈ نزد ڈی ایس پی آفس نوشہرہ ورکاں ضلع گوجرانوالہ